

neodisher[®] special plus

Afkalkningsmiddel til opvaskemaskiner og elkedler
Flydende koncentrat



Anvendelsesområder:

- Afkalkning og grundrengøring af opvaskemaskiner og elkedler.
- Fjernelse af vanskelige kalkbelægninger og indlejrede smudspartikler.
- Velegnet til mange materialer, fx glas, porcelæn, plast og rustfrit stål.
- Ikke velegnet til emner af aluminium, anodiseret aluminium og letmetallegeringer.
- Til afkalkning af kaffemaskiner anbefaler vi neodisher CM special.

Specielle egenskaber:

- Særdeles god smudsbærer.
- Lugtfrit produkt.
- Lavtskummende.

Anvendelse og dosering:

Afkalkning og grundrengøring af opvaskemaskiner

Tilsæt 10 - 50 ml/l neodisher special plus til det varme reservoirvand (50 - 65 °C) og start program med vandcirkulation. Stop for tilsætning af vaskemiddel før reservoiret fyldes og programmet startes. Det er specielt vigtigt, at produkter indeholdende aktivt chlor ikke tilsættes, idet disse kan forårsage dannelse af chlogas og øget forbrug pga. neutralisering.

Efter 15 minutter kontrolleres rengøringseffekten. Ved kraftige belægninger kan det være nødvendigt at gentage processen eller efterdosere. Til emner med kraftig kalkbelægning er det muligt at anvende koncentreret neodisher special plus. Efter afkalkning skylles opvaskemaskinens indre grundigt med rent vand. Alternativt påfyldes maskinen igen rent vand uden dosering af rengøringsmiddel og nogle vaskecyklusser med vandcirkulation gennemføres.

Læg aftagelige dele og emner med kalkbelægning i en opløsning på maks. 5 % (50 ml/l). Efter behandling skylles de rengjorte overflader med rigeligt vand eller afskylles i opvaskemaskinen.

Afkalkning og grundrengøring af elkedler mv.

Alt efter hvor kraftig tilkalkningen er, kan neodisher special plus anvendes koncentreret eller fortyndet i henhold til doseringsanbefalingerne nedenfor. neodisher special plus kan påføres overflader med kalkbelægning eller opløsningen kan fyldes på de beholdere, der ønskes afkalket. Lad opløsningen virke i kort tid og skyl derefter med rigeligt vand.

Lad ikke produktet virke længere en absolut nødvendigt. Lad ikke produktet virke natten over.

Alle emner skal være syreressistente. Ved bortledning af syreholdige opløsninger fra opvaskemaskiner er det nødvendigt, at afløbet er syreressistent. Eternit og støbejern er ikke egnet og kræver en forudgående neutralisering af opløsningen før bortledning.

Lette kalkbelægninger	1,0 - 5,0 %	10 - 50 ml/l
Kraftigere belægninger	Koncentrat	



neodisher[®] special plus

Afkalkningsmiddel til opvaskemaskiner og elkedler
Flydende koncentrat



Generel vejledning:

- Kun til professionel anvendelse.
- For økonomisk og kontrolleret dosering anbefales det at anvende manuelle hjælpemidler, såsom blandeudstyr, kanisterpumper eller doseringsudstyr. Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.
- Efter rengøring og desinfektion skal overflader, der vil komme i kontakt med fødevarer, skylles grundigt med rent vand.
- Bland ikke neodisher special plus med andre produkter.

Tekniske data:

pH-område	1 - 5 % (10 - 50 ml/l): 1,8 - 1,2 (bestemt i deioniseret vand ved 20 °C)
Viskositet	< 50 mPa (koncentrat, 20 °C)
Vægtfylde	1,4 g/cm ³

Indholdsstoffer:

Indholdsstoffer i henhold til EU-forordning nr. 648/2004/EF ang. vaske- og rengøringsmidler: < 5 % non-ioniske overfladeaktive stoffer.

Opbevaring:

Produktet skal altid opbevares ved en temperatur mellem -15 og 30 °C. Under opbevaring kan en ændring af produktets farve forekomme. Dette har ingen indflydelse på kvaliteten.

Advarsler og sikkerhedsanvisninger:

Klassifikation og mærkning af det leverede koncentrat er i henhold til EU-direktiv 1999/45/EF ang. klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater.

Faresymbol: C - Ætsende.
Indeholder phosphorsyre: > 25 %.

Risikosætninger:

R 34 - Ætsningsfare.

Sikkerhedssætninger:

- S 26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
- S 27 - Tilsmudset tøj tages straks af.
- S 28 - Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand.
- S36/37/39 - Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/beskyttelsesskærm.
- S 45 - Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

Når produktet anvendes i henhold til instruktionerne, er produktet sikkert i henhold til gældende retningslinjer for fremstilling af fødevarer. Bortskaf kun emballagen i tom og lukket tilstand. Der henvises til sikkerhedsdatablad for bortskaffelse af produktrester.

For yderligere information ang. sikkerhed henvises til sikkerhedsdatablad. Dette kan fx ses på www.drweigert.de under "Service".

Salgsenhed	Indhold	Salgsenhed	Indhold
Tønde	250 kg	Dunk	5 liter
Dunk	25 kg	Flasker	6 x 2 liter
Dunk	12 kg		

MB 3225/ DK3-1



Dorte Egelund
Vestre Hedevej 15
4000 Roskilde
Tlf.: +45 4020 2576
de@dorteegelund.dk

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og beskriver mulige sikkerhedsforanstaltninger i relation til produktet, men udgør ikke en garanti for produktets egenskaber og fastlægger intet kontraktligt retsforhold.

